



## 产品概述

UNP-S3010-2G 是优力普自主研发的非管理型交换机,具有 10 个兼容 10/100/1000Mbps 自协商以太网端口。每个 RJ45 端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转和线速转发功能。

UNP-S3010-2G 具有一键 VLAN 和 CCTV 功能,用户可根据应用环境不同选择开启或关闭 CCTV 功能,提升网络安全及抑制网络风暴,易于管理维护,满足企业、小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。

## 产品特点

- 支持协议标准: IEEE802.3 10BASE-T 以太网, IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网, IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网;
- RJ45 支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX) ;
- 面板指示灯监视工作状态及帮助故障分析;
- 支持 IEEE802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控;
- 镀锌钢材金属外壳, 散热优良;
- 完善的安全机制;
- 线速转发, 智能识别;
- 数据交换采用存储-转发方式;
- 设备采用共享缓存架构, 每个端口可利用的缓存空间扩大数倍, 应对监控网络突发大流量的转发性能;
- 工作温度: 0°C ~ 40 °C;
- 支持 VLAN 模式和 CCTV 模式;

## 产品规格

产品名称	UNP-S3010-2G
端口	10x10/100/1000Mbps 自协商 RJ45 端口
输入电源	100~240V AC, 50/60Hz
功能键	CCTV&VLAN
转发类型	存储转发
交换容量	20G
MAC 地址表	8K, 自动学习, 自动更新
巨型帧	9216K
数据包缓冲区	2M bit
转发率	14.88Mpps
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-40°C~70°C
工作湿度	10%~90% RH 不凝结
存储湿度	5%~90% RH 不凝结
外观尺寸 (L*W*H)	220*150*44mm
散热风扇	1 个风扇
整机重量	1Kg
LED 指示灯	PWR (绿色)、LNK/ACT (绿色)、(橙色)
网络介质	10BASE-T: Cat 3、4、5 非屏蔽类双绞线 (≤100m) 100BASE-TX: Cat 5 及以上非屏蔽类双绞线 (≤100m) 1000BASE-T: Cat 5e 及以上非屏蔽类双绞线 (≤100m)
绿色节能	支持 IEEE 802.3az
防雷等级	±4KV
认证	CE、FCC ClassA
平均故障间隔时间	50000 小时
静电标准	接触 4KV, 空气 6KV

## 订购信息

产品名称	产品信息
UNP-S3010-2G	10GE 电全千兆非管理型交换机