

产品概述

1 光 1 电光纤收发器,支持 1 个 RJ45 电口和 1 个 SFP 光口。该系列交换机具有-40°C ~ 75°C的工作温度,具有超强的坚固度能适应各种严苛环境,也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨式的安装特性、宽温操作及拥有 IP40 防护等级的外壳及 LED 指示灯,即插即用等特点的工业级设备,为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。



产品特点

- 保证数据传输可靠,工作寿命长;
- 支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力;
- 网口支持全自动交叉识别,全/半双工 MDI/MDI-X 自适应;
- 内带存储转发机制,支持多种协议;
- 符合工业级运营标准,平均无故障工作在 30 万小时以上;
- 工作电源: DC 12-52V 提供反接保护;
- 支持使用 SC/FC/ST/SFP 光纤接口;

产品规格

产品名称	SFC352H	SFC532H	SFC352G	SFC532G
端口	1 个百兆 RJ45 端口+1 个光纤接口		1 个千兆 RJ45 端口+1 个光纤接口	
MAC 地址	1K		8K	
缓存大小	512K		1M	
交换延时	< 3us		< 4us	
交换方式	存储转发			
协议标准	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x;			
MTBF	30 万小时			
电源类型	外置电源 接入端子: 凤凰端子 支持双电源冗余 支持内置过流 4.0A 保护			

	支持反接保护
电源规格	DC: 12-52V (双电源冗余备份)
电源功率	3W
网络介质	STP/UTP 五类及以上双绞线 EIA568A/B (100m)
光口介质	单模光纤/光缆 (9/125um)
工作温度	-40°C~75°C
存储温度	-40°C~75°C
工作湿度	5%~95% RH 不凝结
存储湿度	5%~95% RH 不凝结
外观尺寸 (L*W*H)	118*86*39mm
散热方式	自然散热, 无风扇
整机重量	0.36Kg
外壳	金属外壳
防护等级	IP40
安装方式	DIN 卡柜式, 壁挂式安装
静电标准	接触放电: ±8kV, 空气放电: ±15kV
认证	暂无

订购信息

产品名称	产品信息
SFC352H	1光1电百兆单模, TX1310/RX1550nm, 20Km, 单纤双向, SC 光纤收发器, 标准铁壳
SFC532H	1光1电百兆单模, TX1550/RX1310nm, 20Km, 单纤双向, SC 光纤收发器, 标准铁壳
SFC352G	1光1电千兆单模, TX1310/RX1550nm, 20Km, 单纤双向, SC 光纤收发器, 标准铁壳
SFC532G	1光1电千兆单模, TX1550/RX1310nm, 20Km, 单纤双向, SC 光纤收发器, 标准铁壳